



**FURIUS**



## HERRAMIENTAS PROFESIONALES



Conoce más de nuestro portafolio en  
[www.furiustools.com](http://www.furiustools.com)

# CONTENIDO

## SOLDADURA

- 05** **SERIE FIERCE**  
Soldadores inversores compactos  
en procesos : MMA / TIG
- 06** **SERIE FIX**  
Soldadores inversores especializados  
en procesos : MMA / SMAW
- 09** **SERIE FLEX**  
Soldadores inversores semiautomáticos  
multiprocesos especializados en:  
MIG - MAG / FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS
- 13** **SERIE FLAME**  
Equipo inversor especializados en:  
PAC CORTE POR PLASMA
- 14** **SERIE FENIX**  
Caretas de soldar  
FOTOSENSIBLES ELECTRÓNICAS



# HERRAMIENTAS

17

## SERIE FIRE

- Esmeriladora angular
- Esmeriladora angular inalámbrica
- Taladro percutor
- Lijadora orbital de palma
- Rotomartillo
- Martillo demoledor
- Taladro atornillador inalámbrico
- Taladro percutor inalámbrico

29

## Accesorios

- Accesorios

30

## SERIE FIRE

- Pistola de calor
- Tronzadora
- Sierra de mesa

33

## SERIE FLUX

- Compresor



# FURIUS<sup>®</sup>

## SOLDADURA

*Calidad a tu alcance*

### SOLDADORES

#### SERIE FIERCE

Equipos inversores compactos y versátiles diseñados para las principales aplicaciones del proceso MMA. La serie FIERCE también puede realizar aplicaciones en proceso TIG.

#### SERIE FIX

Equipos inversores especializados en aplicaciones del proceso MMA / SMAW, electrodo manual revestido, para trabajos y reparaciones profesionales. La serie FIX también puede realizar aplicaciones en proceso TIG.

#### SERIE FLEX

Equipos inversores multiproceso semiautomáticos especializados en aplicaciones del proceso MIG - MAG / FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS, para trabajos y reparaciones profesionales. La serie FLEX también puede realizar aplicaciones en proceso MMA - TIG.

#### SERIE FLAME

Equipo inversor especializado en aplicaciones del proceso PAC CORTE POR PLASMA, para trabajos profesionales realizando cortes óptimos y de excelente calidad en laminas y tuberías.

### CARETAS

#### SERIE FENIX

Caretas fotosensibles electrónicas ergonómicas, de peso ligero para trabajar y aplicar los siguientes procesos de soldadura: MMA - TIG / MIG - MAG / FLUX CORED CON GAS Y SIN GAS / PAC CORTE POR PLASMA con excelente tiempo de respuesta <1/30.000s



# TECNOLOGÍAS QUE AYUDAN

Los Inversores de la marca Furius ofrecen un tamaño mucho más compacto, hasta 10 veces más ligero y con mayor tiempo de soldadura, además requieren de un 30% menos de consumo eléctrico, comparado con soldadores tradicionales.



HOT START

Da una potencia extra al iniciar la soldadura para que sea más fácil arrancar el arco eléctrico.



ARC FORCE

Durante el proceso de soldadura, la fuerza del arco ayuda a que este no se apague, haciendo el proceso más fácil y obteniendo una soldadura de mejor calidad.



ANTI STICK

Es una tecnología que le ayuda a despegar el electrodo en caso de que se le pegue con la pieza y protege el equipo para que no se dañe.



VOLTAGE REDUCTION DEVICE

Tecnología que disminuye el voltaje en vacío de la máquina a niveles seguros y evita el riesgo de electrocución.



SYNERGIC

Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura.

## PROCESOS



MMA / SMAW



TIG / GTAW



MIG/MAG  
FLUX CORED  
CON GAS Y  
SIN GAS



FCAW SS  
SIN GAS  
AUTOPROTEGIDO



PAC - CORTE  
POR PLASMA

## CARACTERÍSTICAS



DIGITAL  
DISPLAY



POTENCIA  
POWER



CICLO DE  
TRABAJO



CONEXIÓN  
CONNECTION



# Soldador inversor para electrodo MMA inverter



## FW131M

- ⚡ 110V - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 130A (110V)
- X 40% Ciclo de trabajo

## FW161M

- ⚡ 110V - 50/60Hz
- ⚡ 20A - 140A
- X 40% Ciclo de trabajo

# SERIE FIERCE FIX



Incluyen pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

## FIERCE 131M

## FIX 161M

ØRecomendado	Continuo 3/32" (2.4mm) Máximo 1/8" (3.2mm)	Continuo 3/32" (2.4mm) Máximo 1/8" (3.2mm)
Tipos electrodos	E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni	E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni
Corriente salida	DC	DC
Voltaje en vacío	65V	65V
Borne	10/25	10/25
TIG	RASPADO	RASPADO

Conoce más



S K U  
**FW131M**  
Modelo: FIERCE131M

Conoce más



S K U  
**FW161M**  
Modelo: FIX161M

05

1 YEAR  
WARRANTY



# Soldador inversor para electrodo MMA inverter



## SERIE FIX

### FW181

- ⚡ 20A - 140A (110V)**
- ⚡ 20A - 180A (220V)**
- X 40% Ciclo de trabajo**

### FW201

- ⚡ 20A - 130A (110V)**
- ⚡ 20A - 200A (220V)**
- X 40% Ciclo de trabajo**
- 🛡️ Tecnología ANTI-STICK**



Incluyen pinza masa y pinza porta electrodos con conexión 10/25

## FIX 181

## FIX 201

ØRecomendado	Continuo 3/32" (2.4mm) Máximo 1/8" (3.2mm)	Continuo 1/8" (3.2mm) Máximo 5/32" (4.0mm)
Tipos electrodos	E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni	E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni
Corriente salida	DC	DC
Voltaje en vacío	65V	65V
Borne	10/25	10/25
TIG	RASPADO	RASPADO

Conoce más



S K U  
**FW181**  
Modelo: FIX181

Conoce más



S K U  
**FW201**  
Modelo: FIX201



**1** YEAR  
WARRANTY

**06**

# Soldador inversor Inverter welding machine



MMA/SAW



TIG/GTAW



ARC FORCE  
REGULABLE  
FW257



HOT START



ANTI-STICK

# SERIE FIX

## FW205CEL

- ⚡ 20A - 160A (110V)**
- ⚡ 20A - 200A (220V)**
- X 40% Ciclo de trabajo**

## FW257

- ⚡ 10A - 120A (110V)**
- ⚡ 10A - 250A (220V)**
- X 45% Ciclo de trabajo**



Incluye pinza masa y pinza porta electrodos 10/25 (FW205CEL) y 35/50 (FW257)

Tecnología VRD en FW257

Conoce más



S K U  
**FW205CEL**  
Modelo: FIX205CEL

Conoce más



S K U  
**FW257**  
Modelo: FIX257

## FIX 205CEL

## FIX 257

ØRecomendado	Continuo 1/8" (3.2mm) Máximo 5/32" (4.0mm)	Continuo 5/32" (4.0mm) Máximo 3/16" (5.0mm)
Tipos electrodos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni, Al, Todos los tipos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni, Al, Todos los tipos
Corriente salida	DC	DC
Voltaje en vacío	75V	80V
Borne	10/25	35/50
TIG	RASPADO	LIFT ARC

07

1

YEAR  
WARRANTY



# Soldador inversor multiproceso

## Multiprocess welding machine

# SERIE FLEX



FCAW SS  
SIN GAS  
AUTOPROTEGIDO



MMA/SMAW



TIG/GTAW



ARC FORCE



HOT START



ANTI-STICK

### FW121

⚡ 110V - 50/60Hz

⚡ 15A - 120A (110V)

X 40% Ciclo de trabajo



**SYNERGIC**  
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura FCAW



Incluye porta electrodo + pinza de masa + antorcha semiautomática 10/25

Trabaja con electrodos o alambres autoprotegidos sin gas protector, ya que con gas no permite aplicaciones, no tiene valvula de paso de gas.

Conoce más



S K U

**FW121**

Modelo: FLEX121

# FLEX 121

ØMicroalambre	Recomendado: 0.030" / 0.8mm - Recomendado: 0.035" / 0.9mm Máximo: 0.040" / 1.0mm
Tipos electrodos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni, Al, Todos los tipos
Capacidad de rollo de alambre	1LB-0.45Kg 2LB-0.9Kg
Tipos referencia microalambre	FCAW SS AUTOPROTEGIDOS / E71T-GS/E70T-3/ E71T-14/ E70T-10/ E71T-11/ E71T-7 / E71T-8 ENTRE OTROS MÁS AUTOPROTEGIDOS
ØRecomendado	Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 1/8" (3.2mm)
Voltaje en vacío	84V
Borne	10/25
Corriente salida	DC/CV
TIG	LIFT ARC



**1** YEAR WARRANTY

**08**

## Soldador inversor Inverter welding machine



MIG/MAG  
FLUX CORED  
CON GAS Y SIN GAS



MMA/ SMAW



TIG/ GTAW



ARC FORCE



HOT START



ANTI-STICK

### FW125

⚡ 110V - 50/60Hz

⚡ 20A - 125A (110V)

X 50% Ciclo de trabajo



SYNERGIC  
Programas sinérgicos para ajuste  
automático de parámetros de  
soldadura FCAW



Incluye porta electrodo + pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática

# SERIE FLEX

## FLEX 125

ØMicroalambre	Recomendado: 0.024" / 0.6mm - Recomendado: 0.030" / 0.8mm Máximo: 0.035" / 0.9mm
Tipos electrodos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni, Al, Todos los tipos
Capacidad de rollo de alambre	1LB-0.45Kg 2LB-0.9Kg
Tipos referencia microalambre	ER70S-6/ER71T-GS/ ER5356/ ER-308/ ER-309/ ER-316 CUALQUIER ELECTRODO
ØRecomendado	Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 1/8" (3.2mm)
Voltaje en vacío	72V
Borne	10/25
Corriente salida	DC/CV
TIG	RASPADO

Conoce más



S K U

## FW125

Modelo: FLEX125

09

1

YEAR  
WARRANTY



# Soldador inversor multiproceso

## Multiprocess welding machine

# SERIE FLEX



FCAW SS  
SIN GAS  
AUTOPROTEGIDO



MIG/MAG  
FLUX CORED  
CON GAS  
Y SIN GAS



MMA/SAW



TIG/GTAW



ARC FORCE



HOT START



ANTI-STICK

### FW185

- ⚡** 20A - 130A (110V)  
20A - 160A (220V)
- X** 40% Ciclo de trabajo



Incluye porta electrodo+pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática

# FLEX 185

ØMicroalambre	Mínimo: 0.024" / 0.6mm / Recomendado: 0.030" / 0.8mm Máximo: 0.035" / 0.9mm
Tipos electrodos	E6010, E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni, Al, Todos los tipos
Capacidad de rollo de alambre	1LB-0.45Kg / 2LB-0.9Kg / 4.4LB-2Kg 10LB-4.5Kg / 11LB-5Kg
Tipos referencia microalambre	ER70S-6/ ER71T- GS/ ER4043/ ER5356/ ER-308/ ER-309/ER316 CUALQUIER ELECTRODO
ØRecomendado	Continuo 3/32" (2.4mm) - Máximo 5/32" (4.0mm)
Voltaje en vacío	81.5V
Borne	10/25
Corriente salida	DC/CV
TIG	LIFT ARC

Conoce más



S K U

## FW185

Modelo: FLEX185



**1** YEAR WARRANTY

**10**

# Soldador inversor multiproceso

## Inverter welding machine

# SERIE FLEX



### FW255P

- ⚡ 20A - 110A (110V)  
20A - 250A (220V)
- X 50% Ciclo de trabajo



**SYNERGIC**  
Programas sinérgicos para ajuste automático de parámetros de soldadura FCAW



Tecnología que disminuye el voltaje en vacío de la máquina a niveles seguros y evita el riesgo de electrocución.



Incluye porta electrodo+pinza de masa 10/25 + antorcha semiautomática

# FLEX 255P



### Observaciones:

Expede menor cantidad de humo y menor proyección de salpicadura, con una mejor transferencia de arco eléctrico y mayor facilidad de aplicación. Logrando excelentes acabados en Aluminio, Inox, Aceros y otros materiales.

Conoce más



S K U

**FW255P**

Modelo: FLEX255P

ØMicroalambre	Mínimo: 0.024" / 0.6mm / Recomendado: 0.030" / 0.8mm 0.035" / 0.9mm / Máximo: 0.040" / 1.0mm
Tipos electrodos	E6011, E6013, E7018, Inox (SS), Ni
Capacidad de rollo de alambre	1LB-0.45Kg / 2LB-0.9Kg / 4.4LB-2Kg 10LB-4.5Kg / 11LB-5Kg
Tipos referencia microalambre	ER70S-6/ ER71T- GS/ ER-4043/ ER-5356/ ER-308/ ER-309/ ER-316 CUALQUIER ELECTRODO
ØRecomendado	Continuo 1/8" (3.2mm)/Recomendado 5/32" (4.0mm) Máximo 3/16" (5.0mm)
Voltaje en vacío	60V
Borne	10/25
Corriente salida	DC/CV
TIG	LIFT ARC

11

1

YEAR WARRANTY



## Equipo de corte por plasma Plasma cutting equipment

# SERIE FLAME



PAC- CORTE  
PLASMA



BAJO  
CONSUMO  
DE ENERGÍA



ARRANQUE  
POR ALTA  
FRECUENCIA



PRESIÓN  
RECOMENDADA  
60-80 PSI

### FW405

Ⓜ 110V/220V 1PH  
50/60Hz

⚡ 15A - 30A (110V)  
15A - 45A (220V)

X 40% Ciclo de trabajo



Corta acero al carbono, acero inoxidable,  
aluminio, cobre, bronce y otros metales.



Incluye pinza de masa 10/25 y antorcha plasma

## FLAME 405

### Observaciones:

Si el compresor se descarga muy rápido, por la distancia y calibre de metal base del corte, utilizar un compresor de mayor capacidad del tanque. El compresor debe suministrar aire totalmente seco. Utilizar un filtro adicional en la conexión (Salida del aire) del compresor.

Conoce más



S K U

**FW405**

Modelo: FLAME405

Estándares	CE / EN60974
Grado de protección	IP21S
Voltaje en vacío	325V
Peso	4.2 Kg
Aislamiento	H
Corte	Corte óptimo: 11/32"(9mm) / Corte máximo: 1/2"(13mm) Corte separación: 5/8"(16mm)
Borne	10/25
Frecuencia	50-60 Hz
Antorcha	SG55 4 Metros



**1** YEAR  
WARRANTY

**12**

# Caretas fotosensibles con regulación DIN 9-13

Photosensitive mask DIN regulation 9-13



MIG/MAG  
FLUX CORED



MMA



TIG/GTAW



CORTE PLASMA

# SERIE FENIX



**FW33 FW35**

**DIN4**  
Estado claro

**2 Sensores**

**Área de visión**  
94x34mm



FABRICADO CON MATERIALES

**IGNÍFUGOS**

**LIVIANOS**

**FLEXIBLES**

PARA MAYOR PROTECCIÓN  
CONTRA CHISPAS

PARA SOPORTAR JORNADAS  
DE TRABAJO

PARA MAYOR CONFORT

Powered by  
**SOLAR CELL**  
Alimentación por  
celda solar

**INTERCHANGEABLE  
BATTERY**  
Batería intercambiable

Low battery  
**INDICATOR**  
Indicador de batería  
baja

# FENIX FENIX

33 35

Conoce más



S K U

**FW33**

Modelo: FENIX33

Conoce más



S K U

**FW35**

Modelo: FENIX35

DIN estado oscuro	DIN 9-13 (regulable)
Reg. sensibilidad	Micrométrica
Clasificación óptica	1/1/1/2
Tiempo de reacción	1/30.000S (ANSI,+23)
Tiempo de retardo	0.1 - 1s
Peso	0.4 Kg

**13**

**1**

**YEAR  
WARRANTY**



# Caretas fotosensibles con regulación DIN 9-13

Photosensitive mask DIN regulation 9-13



MIG/MAG  
FLUX CORED



MMA



TIG/GTAW



CORTE PLASMA

# SERIE FENIX



**FW50 FW81 FW83**

**DIN4**  
Estado claro

**2 Sensores**

**Área de visión  
94x34mm**



FABRICADO CON MATERIALES

**IGNÍFUGOS**

**LIVIANOS**

**FLEXIBLES**

PARA MAYOR PROTECCIÓN  
CONTRA CHISPAS

PARA SOPORTAR JORNADAS  
DE TRABAJO

PARA MAYOR CONFORT



Powered by  
**SOLAR CELL**  
Alimentación por  
celda solar



INTERCHANGEABLE  
**BATTERY**  
Batería intercambiable



Low battery  
**INDICATOR**  
Indicador de batería  
baja

Conoce más



S K U

**FW50**

Modelo: FENIX50

Conoce más



S K U

**FW81**

Modelo: FENIX81

Conoce más



S K U

**FW83**

Modelo: FENIX83

## FENIX FENIX FENIX 50 81 83

DIN estado oscuro	DIN 9-13 (regulable)
Reg. sensibilidad	Micrométrica
Clasificación óptica	1/1/1/2
Tiempo de reacción	1/30.000S (ANSI,+23)
Tiempo de retardo	0.1 - 1s
Peso	0.4 Kg



**1** YEAR  
WARRANTY

**14**

# FURIUS<sup>®</sup>

## *HERRAMIENTAS*

*Calidad a tu alcance*

*SERIE*  
***FIRE***

*SERIE*  
***FLUX***

  
**FURIUS**

# Esmeriladora angular Angle grinder

# SERIE FIRE



Resistente carcasa en poliamida

Bloqueo de eje que le permite cambiar rápida y fácilmente de disco

Engranajes helicoidales para mayor rendimiento

Diseño ergonómico para mayor comodidad

Dos posiciones de mango

Bajo peso y tamaño compacto para facilitar su uso

Guarda de seguridad ajustable

## FIRE 71

**FG71**

⌀ 4-1/2"

⚡ 800W

🌀 12.000 RPM

Conoce más



S K U

**FG71**

Modelo: FIRE71

Diámetro disco	4-1/2"(115mm)
Potencia	800 W
Velocidad de giro	12.000 RPM
Eje	5/8"
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

Engranajes helicoidales para mayor rendimiento  
No incluye disco



**2** YEAR WARRANTY

**16**

# Esmeriladora angular inalámblica

## Brushless angle grinder

### BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

# SERIE FIRE



## FIRE FAG21B

### FAG21B

Ø 4-1/2"

⚡ 21V

⚙️ 8.000 RPM

Conoce más



S K U

## FAG21B

Modelo: FIREAG21B

Diámetro disco	4-1/2"(115mm)
Potencia	21 V
Velocidad de giro	9.000 RPM
Eje	5/8"
Voltaje de entrada	4 Ah

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo  
Incluye disco de desbaste y batería de ION de litio de 4 Ah

# 17

# 2

## YEAR WARRANTY

FURIUS

# Taladro percutor Hammer drill

# SERIE FIRE

Selector de rotación  
o rotopercusión

Rodamientos de bolas  
y agujas para mayor duración

Mango giratorio y guía de  
profundidad para mayor control

Mango encauchetado  
para mayor ergonomía

Selector de velocidad variable

Luz L.E.D de trabajo



## FIRE 52

### FD52

Ø 13mm (1/2")

⚡ 550W

⚙️ 0-3.300 RPM

Conoce más



S K U

**FD52**

Modelo: FIRE52

Mandril	1/2"(13mm)
Potencia	550 W
Velocidad variable reversible	0-3.300 RPM
Rango de impacto	0-52.800 GPM
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

Rodamientos de bolas y rodillos para uso y duración extendido  
Incluye mango giratorio y guía de profundidad



**2** YEAR  
WARRANTY

**18**

# Lijadora orbital de palma

## Orbital sander palm

# SERIE FIRE

Cuerpo superior encauchetado para mejor ergonomía

Interruptor sellado para proteger del polvo y la humedad

100% rodamientos de bolas

Colector de polvo plástico con filtro incorporado



# FIRE 25

## FPS25

Ⓜ 110V-60 Hz  
⚡ 250W  
⌚ 14.000 OPM

Conoce más



S K U

**FPS25**

Modelo: FIRE25

Tamaño base	4"X4.4"
Tamaño lija	1/4 de hoja
Velocidad	14.000 OPM
Potencia	250 W
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

Rodamientos de bolas, mango encauchetado, interruptor sellado y colector de polvo para mayor comodidad y seguridad.  
Incluye 3 piezas de lija

**19** **2** YEAR WARRANTY

FURIUS

# Rotomartillo Rotary hammer

# SERIE FIRE



Adaptador para  
mandril de broca  
convencional



Estuche plástico  
de alto impacto



## FIRE 7024

### FRM7024

2.6 Joules

720W

5.000 GPM

Conoce más



S K U

**FRM7024**

Modelo: FIRE7024

Encastre	SDS PLUS
Impacto	5.000 GPM
Energía	2.6 Joules
Perforación Máx	24mm
Velocidad rotación	0-870 RPM
Peso	2.5 Kg

Tres modos de operación: rotación, rotopercusión y cincelado.  
Incluye maletín plástico, juego de brocas y cinceles, mandril para broca lisa  
y adaptador



**2** YEAR  
WARRANTY

**20**

# Rotomartillo Rotary hammer



Estuche plástico  
de alto impacto



# SERIE FIRE



## FIRE 13030

### FRM13030

- 5 Joules
- 1.300W
- 3.900 GPM

Conoce más



S K U

**FRM13030**

Modelo: FIRE13030

Encastre	SDS PLUS
Impacto	3.900 GPM
Energía	5 Joules
Perforación Máx	30mm
Velocidad rotación	0-800 RPM
Peso	5 Kg

*Dos modos de operación: rotopercusión, cincelado.  
Incluye embrague de seguridad y estuche plástico de alto impacto.*

**21**

**2**

**YEAR  
WARRANTY**



# Martillo demoledor Demolition hammer

# SERIE FIRE



Estuche plástico  
de alto impacto



# FIRE 1320

## FDH1320

20 Joules

1.300W

4.600 GPM

Conoce más



S K U

## FDH1320

Modelo: FIRE1320

Encastre	SDS MAX
Impacto	4.600 GPM
Energía	20 Joules
Potencia	1.300 W
Peso	6 Kg

Incluye estuche plástico de alto impacto, llave para ajuste y grasa lubricante



**2** YEAR  
WARRANTY

**22**

# Taladro atornillador inalámbrico

## Cordless drill driver

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

# SERIE FIRE



Mandril de ajuste rápido

Selector de cambio de función (rotación - atornillado)

Indicador de carga de batería

Selector de retroceso o avance

# FIRE 12

## FCD12

Ø 10mm(3/8")

⚡ 12V

⚙️ 0-400/0-1.350 RPM

⚙️ VVR

Conoce más



S K U

## FCD12

Modelo: FIRE12

Mandril	3/8"(10mm)
Potencia	12V
Velocidad	0-400/0-1.350 RPM
No. velocidades	2
Ajuste torque	18+1
Torque	28 N.m

Incluye batería de ION de litio de 1.5 Ah y cargador.

# 23

# 2

## YEAR WARRANTY

FURIUS

# Taladro atornillador inalámbrico

## Cordless drill driver

### 27 ACCESORIOS

- ① JUEGO DE 9 COPAS (5-13)
- ② PUNTAS DE ATORNILLAR
- ③ EXTENSIÓN FLEXIBLE
- ④ VARILLA DE EXTENSIÓN
- ⑤ CARGADOR IN 110V AC - OUT 12V CD
- ⑥ ADAPTADOR PARA COPAS
- ⑦ 3 BROCAS PARA MADERA (4, 5, 6)
- ⑧ 3 BROCAS PARA LAMINA (METAL) (4, 5, 6)
- ⑨ ADAPTADOR Y/O EXTENSOR PARA PUNTAS DE ATORNILLADO
- ⑩ MANDRIL DE CIERRE RÁPIDO
- ⑪ SELECTOR DE RETROCESO O AVANCE
- ⑫ NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
- ⑬ TALADRO ATORNILLADOR INALÁMBRICO
- ⑭ CAJA PLÁSTICA PARA FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.



# SERIE FIRE

Kit taladro atornillador inalámbrico

## FIRE 12KIT

### FCD12KIT

Ø 10mm(3/8")

⚡ 12V

⚙️ 0-400/0-1.350 RPM

⚙️ VVR

Conoce más



S K U

**FCD12KIT**

Modelo: FIRE12KIT

Mandril	3/8"(10mm)
Potencia	12V
Velocidad	0-400/0-1.350 RPM
No. velocidades	2
Ajuste torque	18+1
Torque	24 N.m

Incluye 2 batería de ION de litio de 1.5 Ah y cargador.



**2** YEAR WARRANTY

**24**

# Taladro atornillador inalámbrico

## Cordless drill driver

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

# SERIE FIRE



# FIRE 21

## FCD21

0-13.500 GPM

13mm(1/2")

21V

0-400/0-1.400 RPM

Conoce más



S K U

**FCD21**

Modelo: FIRE21

Mandril	1/2"(13mm)
Potencia	21V
Velocidad	0-400/0-1.400 RPM
No. velocidades	2
Ajuste torque	18+2
Torque	29 N.m

Nivel de gota incorporado, nivel de carga de la batería, mango encauchetado. Incluye estuche plástico de alto impacto, 2 baterías de ION de litio de 1.5 Ah y cargador.

**25**

**2**

**YEAR  
WARRANTY**



# Taladro percutor atornillador inalámbrico

## Brushless cordless hammer drill

### BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

# SERIE FIRE

Mandril de ajuste rápido

Selector de ajuste de torque  
20 niveles

Selector de cambio de velocidad

Interruptor velocidad variable



## FID21B

Ø 13mm (1/2")

⚡ 21V

⚙️ 0-400  
0-1.500 RPM

Conoce más



S K U

**FID21B**

Modelo: FIREID21B

# FIRE ID21B

Mandril	1/2"(13mm)
Potencia	21V
Velocidad	0-400/0-1.500 RPM
No. velocidades	2
Impacto	0-23.200 BPM
Torque	40 N.m

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo y mandril con función de atornillado, taladro y taladro percutor  
Incluye 2 baterías de ION de litio de 2 Ah, cargador de carga rápida y set de brocas



**2** YEAR  
WARRANTY

**26**

# Taladro percutor inalámbrico sin escobillas

Cordless brushless hammer drill

## BRUSHLESS TECH

Batería ION DE LITHIO para mayor acumulación de carga, más eficientes, ciclo de vida más largo, menor peso frente a otras tecnologías.

# SERIE FIRE



Mandril de ajuste rápido

Selector de cambio de función (rotación, rotopercusión y atornillado)

Selector de cambio de velocidad

Selector de retroceso o avance

## FBD2110

Ø 10mm (3/8")

⚡ 21V

⚙️ 0-400  
0-1.500 RPM

Conoce más



S K U

**FBD2110**

Modelo: FIRED21B

# FIRE 21B

Mandril	3/8"(10mm)
Potencia	21V
Velocidad	0-400/0-1.500 RPM
No. velocidades	2
Impacto	0-1.400 BPM
Torque	45 N.m

Motor brushless con mayor autonomía de trabajo y mandril con función de rotación, rotopercusión y atornillado

Incluye 2 baterías de ION de litio de 2.0 Ah, cargador y maletín de transporte

27

2 YEAR WARRANTY

FURIUS

# FURIUS

## Accesorios Baterías y cargadores Accesorios-Batteries and chargers



**BFGD10**

**⚡ 10.8V**  
**1.3 Ah**

**CBFGD10**

**⚡ 10.8V**

**BFGD12**

**⚡ 12V**  
**1.5 Ah**

**CBFGD12**

**⚡ 12V**

**BFGD21**

**⚡ 21V**  
**1.5 Ah**

**CBFGD21**

**⚡ 21V**

Voltaje	10.8V	10.8V	12V	12V	21V	21V
Amperaje	1.3 Ah		1.5 Ah		1.5 Ah	
Batería	Li-ION		Li-ION		Li-ION	

S K U  
**BFGD10    CBFGD10    BFGD12    CBFGD12    BFGD21    CBFGD21**



**2** YEAR WARRANTY

**28**

# Pistola de calor

## Heat gun



Incluye boquilla plana



Punta en acero galvanizado

Alto flujo de aire para tareas de remoción de pintura o lacas

2 niveles de temperatura

# SERIE FIRE

# FIRE 18

**FHG18**  
⚡ 1.800W

Conoce más



S K U

**FHG18**

Modelo: FIRE18

Potencia	1.800 W
Flujo de aire	200/ 250/ 500 L/ min
Rango de temperatura	50°C - 630°C
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

2 opciones de temperatura.

**29**

**2**

**YEAR WARRANTY**



# Tronzadora de 14" 14" chop saw

# SERIE FIRE



## FIRE 2511

**FCS2511**

**⚡ 2.500W**  
**⚙️ 4.000 RPM**

Conoce más



S K U

**FCS2511**

Modelo: FIRE2511

Disco	14"
Mango	D
Altura de motor	55mm
Potencia	2.500 W
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

*Empuñadura de caucho, caperuza protectora y prensa de ajuste rápido.*



**2** YEAR  
WARRANTY

**30**

# Sierra de mesa de 10" 10" table saw

# SERIE FIRE

Topes de corte  
de fácil retiro

Interruptor de fácil acceso  
y visibilidad

Ajustador de giro y  
elevación de sierra

Sistema de guarda de  
sierra para protección

Banco soporte en  
acero incorporado



## FIRE 2010

### FTS2010

Ⓢ 110V-60 Hz

⚡ 2.000W

Conoce más



S K U

**FTS2010**

Modelo: FIRE2010

Diámetro de hoja	10" (254mm)
potencia	2.000 W
Velocidad	4.800 RPM
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

Calibrador de inglete guía para material

**31**

**2** YEAR  
WARRANTY

**FURIUS**

Compresor lubricado  
de acople directo  
Air compressor

SERIE  
FLUX



FLUX AIR  
25

**FC25**

⚡ 110V-60 Hz

⚡ 2.0 HP

🚰 25 Litros

Conoce más



S K U

**FC25**

Modelo: FLUXAIR25

Presión Máx	115 PSI
Caudal Máx	7.0 CFM
CFM - PSI	7.0-0/ 2.9-40/ 1.8-90
Potencia	2.0 HP
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

*Manija para su fácil transporte*



**1** YEAR  
WARRANTY

**32**

Compresor de aire  
silencioso libre de aceite  
Oil free quiet air compressor

SERIE  
FLUX



FLUX AIR  
112S

**FC112S**

⚡ 110V-60 Hz

⚡ 2.0 HP

🛢️ 12 Litros

Conoce más



S K U

**FC112S**

Modelo: FLUX112S

Presión Máx	120 PSI
Caudal Máx	6.6 CFM
CFM - PSI	6.6-0/3.3-40/2.1-90
Potencia	2.0 HP
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

*Uso profesional*

**33**

**1** YEAR  
WARRANTY

FURIOUS

Compresor de aire  
silencioso libre de aceite  
Oil free quiet air compressor

SERIE  
FLUX



FLUX AIR  
124S

**FC124S**

⚡ 110V-60 Hz

⚡ 1.0 HP

🛢️ 24 Litros

Conoce más



S K U

**FC124S**

Modelo: FLUX124S

Presión Máx	120 PSI
Caudal Máx	6.6 CFM
CFM - PSI	6.6-0/3.3-40/2.1-90
Potencia	1.0 HP
Voltaje de entrada	110V-60 Hz

*Uso profesional*



**1** YEAR  
WARRANTY

**34**



**FURIUS**

[www.furiustools.com](http://www.furiustools.com)